

Grootzeil en stagfok bruin amerikaans dacron, voorzien van trimbare lijken, reguleerlijntjes, zeilzakken en zeillatten. Grootzeil met twee bindreven, zeilteken en zeilnummer. Grootzeil en fokkeval 4 mm rvs staaldraad met 10 mm terylene voorlopers. Kraanlijn 10 mm terylene. Terylene neerhaler met 2 blokken. Terylene neerhouder met 2 blokken. Grootschoot 12 mm gevlochten terylene met een 2-schijfsblok en een vioolblok met schootklem. Fokkeschoot 12 mm terylene met koperen snapsluiting. Alle andere sluitingen uitgevoerd in rvs. Onderlijkstrekker grootzeil door de giek. Op de verschansing twee fokkerails met een lengte van ca 1 meter, voorzien van eindstoppen en en sleden. Op de kuiprand twee schootlieren met afneembare zwengels, de lieren uitgevoerd met twee snelheden. Achter de lieren kikkers voor belegging van de schoten.

Elektriciteit	Een startakku van 120 a/h en een verlichtingsakku van 120 a/h, welke gevoed worden via een grendeldiodebrug op de alternator. Te verwerken kabel 2 x 1 ½ en 2 x 2 ½ qmm. Dekdoorvoeringen met stopkontakten en waterdichte kabeldoorvoeren. De installatie is onderverdeeld in 16 groepen. Op het dashboard tien tuimelschakelaars.		
Buitenverlichting	Boordlichten in lichtbakjes op stuurhuisdek. Heklicht en stoomlicht. In de masttop een rondschijnend ankerlicht. In de mast een zalinglicht. De navigatieverlichting voldoet aan de kustvaartvoorschriften.		
Binnenverlichting	Twee plafonniers in stuurhuis, twee in salon, 1 in toilet en 1 in de voorpiek. Boven de kooien in de voorpiek bedleeslampjes. Indirekte verlichting in de salon met twee TL armaturen, weggewerkt in koofjes.		
Diversen	Geplaatst worden twee ruitenwissers, een kompressor hoorn, een lenspomp en een drinkwatersysteem.		
Betimmering	De gehele binnenbetimmering wordt uitgevoerd in eiken. Alle houtwerk buiten teak. Alle hang- en sluitwerk rvs of koperverchroomd.		
Voorkajuit	Twee kooien met een lengte van 2.00 meter met daaronder twee kinderkooien van 1.65 meter. Onder de kinderkooien bergruimten. Kettingkast aan het voeteinde van de kooien. Opbergvakjes voor kleine artikelen. Ruime hangkast met legplank. Gehele huid in voorpiek bekleed met tapijt.		
Toilet	Onderwaterpompcloset voorzien van bronzen afsluiters op de huid. Toiletmeubel met uitschuifbare wasbak. De konstruktie van de deuren van hangkast en toilet is zodanig dat de toiletruimte met ca. 1 vierkante meter vergroot kan worden.		
Salon	Twee banken met een lengte van 1.95 meter. De bank aan bakboordzijde is uittrekbaar tot een 2-persoons bed. Boven de banken kasten en open bergvakken met slingerlijsten. Eén van de kasten is ingericht als bar. Vaste tafel met twee uitklapbare bladen, tussen de poten een lektuurbak en flessenhouder.		
Stuurhuis	Aan bakboordzijde de stuurstand, waarin opgenomen een kast om alle serviesgoed zeevast te bergen. Onder het gangboord twee grote kasten waarvan één benut kan worden voor de koelkast. Tegen het achterschot een wegklapbare tafel die tevens als stuurstoel dienst kan doen. Aan stuurboordzijde de keuken. Rvs aanrecht bestaande uit werkgedeelte, afwasbak en ingebouwd 2-pits gaskomfoor met thermische beveiligingen. Pannen worden vastgezet met panrelingen. Onder de aanrecht een besteklade, 3 kasten en 2 schuifladen. De gehele aanrecht kan afgedekt worden met twee kleppen. Boven de schuifladen zijn uittrekbare voetensteunen aangebracht, zodat de aanrecht tevens als zitbank gebruikt kan worden, vanwaar een onbelemmerd uitzicht naar buiten.		
Kuip	Grote zelflozende kuip met een vrij uitzicht naar alle zijden. In de kuipbanken bergruimten. Onder de kuipvloer een enorme bergruimte. De kuipvloer afgewerkt met een teakrooster evenals de banken.		
Stoffering	In het stuurhuis een teak parketvloer, voorzien van luiken. In de salon en voorkajuit vloerbedekking naar keuze. Kussens en matrassen overtrokken met meubelstof of skai naar keuze. Gordijntjes op rails voor alle ramen.		
Schilderwerk	Standaard kleur romp donkergroen, opbouw gebroken wit. Naar wens zijn andere kleuren leverbaar. Stuurhuis, helmstok en handrelingen ca. 7 lagen blanke 2 componenten DD lak. Binnenbetimmering 3 lagen glitsa eiglans. Onderwaterschip in anti-fouling.		
Inventaris	3 stootwillen 3 landvasten 1 pikhaak	1 reddingsboei 1 ankerlijn 30 meter 1 poolanker 15 kg	1 set gereedschap 1 glasservies 1 brandblusser

Wijzigingen in uitvoering en konstruktie zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.